Borne extérieure - **Modèle H3**

CREATE CONVENIENT LIFE

Conçue pour l'extérieur

15 pouces
Windows



Fiable pour les paiements et les consultations en extérieur, la borne CCL H3 résiste aux températures extrêmes, garantit une excellente lisibilité, résiste aux dégradations et s'adapte à tout site grâce à une installation simple.

Conception grande plage de températures

Plage de fonctionnement de -25 °C à 40 °C, protection IP55 contre la poussière et l'eau. Fonctionne parfaitement par grand froid ou forte chaleur, sous la pluie comme au soleil – une fiabilité 24h/24 et 7j/7 pour un service sans personnel.

Écran haute luminosité

Luminosité de 1800 nits avec réglage automatique selon la lumière ambiante. Parfaitement lisible en plein soleil, agréablement atténué la nuit – une utilisation extérieure fluide et intuitive.

Protection renforcée

Double protection IP55 + IK08 – résistante aux chocs, anti-vandalisme et étanche aux intempéries. Sa stabilité à long terme réduit les coûts de maintenance et assure une totale tranquillité d'esprit.

Installation flexible

Montage sur pied ou mural. Design épuré avec indicateurs d'état LED. S'intègre facilement sur les places, dans les parcs, les pôles de transport et autres espaces extérieurs.

Terminal de paiement personnalisable.



Indicateurs LED pour l'affichage de l'état de l'appareil.



Conception modulaire pour une maintenance facilitée.



Socle avec porte d'accès indépendante pour la maintenance.



Borne extérieure - Modèle H3

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® Core™ i3 1115G4 2C/4T jusqu'à 4.1GHz 6M Intel® Core™ i5 1135G7 4C/8T jusqu'à 4.2GHz 8M
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G
Stockage	M.2 128G / 256G / 512G
Système d'exploitation	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Bloc d'alimentation	220-230VAC 50/60HZ, 465W
Écran	
Taille	15” IPS LCD
Résolution	1024 x 768, 4:3, 1000:1
Luminosité	1800 nits
Tactile	Tactile capacitif (PCAP) à surface plane, multipoint, antireflet (AG)
Ports E/S	
Série	6*RS232
USB	8*USB: 2*USB 3.0 + 6*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port vidéo	1*HDMI
Audio	N/A
Composants standard	
Scanner	Scanner de codes-barres de marque internationale de premier plan, codes 1D et 2D, lecture sur écran de téléphone mobile
Éclairage	Indicateur LED RVB
Caractéristiques physiques et environnementales	
Dimensions (L x P x H en mm)	450 x 350 x 1541 (sur pied) 450 x 350 x 776 (montage mural)
Poids net (en kg)	74 (sur pied) 43 (montage mural)
Certification	CE / RoHS / IP55
Couleur	Noir
Conditions de fonctionnement	-25°C - 40°C, 5%RH - 95%RH
Conditions de stockage	-40°C - 60°C, 5%RH - 95%RH



CE RoHS

IK08

Avertissement: Les informations produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd.
Building D2, Floor 26, International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France